

TURBO4FIFTY



Gianni
Ferrari





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

TURBO4FIFTY



**Gianni
Ferrari**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Turbo 4 Fifty
Motore	
Alimentazione / Iniezione	Diesel / Diretta
Modello	Kubota V2403-M
Potenza / Cilindrata	50 hp / 2.434 cc.
Nr. Cilindri / Raffreddamento	4 / Liquido con radiatore autopulente
Equipaggiamento	Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi – filtro carburante con pre-filtro – filtro aria a ciclone con pre-filtro autopulente
Capacità serbatoio carburante	40 L
Sistema Eco-Drive™	Si
Trasmissione idrostatica	
Ruote motrici	4WD permanenti
Tipo trasmissione	Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile. Motori a pistoni assiali a cilindrata variabile con riduttore su assali anteriore e posteriore 12-24 km/h (2 velocità)
Velocità massima di avanzamento	Sistema HTC-VD™ – bloccaggio differenziale meccanico su assale anteriore
Controllo trazione	2 pedali (pedale di avanzamento + pedale di retromarcia) - con Dynamic Engine Control (DEC™)
Avanzamento - retromarcia	Freno di servizio idrostatico. Freno di stazionamento a disco su assale anteriore
Freni	A volante con idroguida, sterzata sulle ruote posteriori a raggio ridotto
Sterzo	
Ruote	
Dimensione ruote anteriori	24 x 12 - 12
Dimensione ruote posteriori	20 x 10 - 8
Presi di Potenza	
Tipo / Inserimento	Meccanica, con albero cardanico / Inserimento elettroidraulico a pulsante
Prese idrauliche ausiliarie	Coppia di prese rapide a doppio effetto
Sollevatore anteriore	
Tipo	Idraulico, a 2 punti
Sistema di raccolta (optional)	
Tipo	Con turbina di carico integrata. Girante turbina a 6 pale di semplice sostituzione. Turbina disattivabile in modo indipendente dalla PTO
Cesto di raccolta	In polietilene ad altissima resistenza, con avvisatore di pieno carico anti-intasamento. Distributore motorizzato per il massimo riempimento. Rete estraibile per pulizia
Capacità cesto	1400 L
Elevatore cesto (optional)	
Altezza massima di svuotamento	230 cm
Sbalzo alla massima altezza	30 cm
Posto guida	
Volante	Volante con pomello e piantone laterale di sterzo con regolazione dell'inclinazione
Tipo sedile	Sedile Grammer super confort con supporto lombare e poggiatesta. Braccioli e schienale regolabili. Riscaldamento sedile (optional)
Molleggio sedile	Molleggio pneumatico con regolazione dell'altezza infinitesimale. Regolazione da 50 a 130 kg, corsa 100 mm
Impianto elettrico	
Batteria	12 V / 100 Ah – con staccabatteria
Sensori di consenso e sicurezza	EEC European Standard / ISO
Spie e allarmi	Pressione olio motore – riserva carburante – avaria alternatore – intasamento filtro olio idraulico – temperatura olio idraulico – freno stazionamento – temperatura liquido radiatore – allarme livello liquido radiatore – allarme livello olio idraulico
Dotazione di serie	Contaore – contagiri – indicatore livello carburante – indicatore temperatura liquido radiatore – fanaleria stradale completa di girofaro
Peso e dimensioni (solo motrice, allestimento base)	
Peso a vuoto	1.250 kg
Lunghezza / Larghezza / Altezza*	285 x 125 x 186 (200)* cm

* con ROPS abbassato (sollevato)

La disponibilità di modelli, versioni e allestimenti può variare a seconda dei Paesi.

- ▶ **ATTREZZATURE: NUOVO** piatto rasaerba da raccolta 180 RCA, **NUOVO** piatto 160 Dual-Cut™ mulching e scarico posteriore, piatto da raccolta RCA 150 cm, piatto scarico laterale 150 cm, piatto scarico posteriore 165 cm, trincia 120 e 150 cm, spazzole e spazzatrici, attrezzature per la manutenzione invernale, ecc.



www.gianniferrari.com