

Turbo 440 D

**Gianni
Ferrari**





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

DONNEES TECHNIQUES

▶ Modèle	Turbo Z 440 D
▶ Moteur	
Alimentation	Diesel
Modèle	Kubota V1505-T
Puissance/ Cylindrée	40 ch / 1.498 cc.
Nr. Cylindres / Refroidissement	4 / Liquide
Équipement	Lubrification sous pression par pompe à engrenages – filtre à air cyclone – filtre carburant
Capacité de réservoir	43 L
▶ Transmission hydrostatique	
Pompes	2 pompes à pistons axiaux à cylindrée variable Danfoss
Moteurs	2 moteurs Danfoss à pistons axiaux sur réducteurs
Roues motrices	2WD
Vitesse maxi marche avant	18 km/h
Système de conduite	Rayon de braquage zéro (ZTR)
	2 leviers indépendants de contrôle avec Easy Control Panel (ECP™)
Freins	Frein de service hydrostatique. Frein de stationnement à disque sur la transmission
▶ Siège	
Modèle	Siège Grammer super confort avec support lombaire et appui-tête. Accoudoirs et dossier réglables
Suspension du siège	Suspension réglable en hauteur dans 3 positions et réglage du poids conducteur (de 50 à 130 kg)
▶ Roues/Pneus	
Pneus gazon avant	24 x 12.00 - 12
Pneus à chevrons avant (option)	24 x 12.00 - 12
Essieu arrière oscillant	13 x 6.50 - 6
▶ Prise de force	
Type / Actionnement	Mécanique, par cardan / Enclenchement électrique à bouton
▶ Relevage avant	
Type	Hydraulique, par deux bras de relevage
▶ Circuit électrique	
Batterie	12 V / 70 Ah – avec interrupteur coupe-batterie
Capteurs	EEC European Standard / ISO
Équipement de série	Compteur horaire – température liquide de refroidissement
Voyants et alarmes	Pression huile moteur – température liquide de refroidissement – batterie (panne alternateur) – bougie de préchauffage – frein de stationnement
Kit circulation routière	De série
▶ Poids et dimensions (machine seule, version de base)	
Poids à vide	800 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	247 x 142 x 132 (200)* cm

* avec arceau de protection replié (déployée)

La disponibilité des modèles, des versions et des aménagements peut varier en fonction des pays.

ACCESSOIRES

▶ Tondeuse 160 Dual-Cut™ mulching / éjection AR	
Largeur de coupe / Nbre de lames	155 cm / 3 lames
Réglage hauteur de coupe	Réglage rapide centralisée avec levier SA™, de 2 à 8 cm
Mise en position verticale	Hydraulique
Poids	200 kg
▶ Tondeuse éjection latérale	
Largeur de coupe / Nbre de lames	150 cm / 3 lames
Réglage hauteur de coupe	Rapide centralisée avec levier SA™, de 2 à 8 cm
Mise en position verticale	Hydraulique
Poids	140 kg
▶ Tondeuse éjection AR	
Largeur de coupe / Nbre de lames	165 cm / 4 lames
Réglage hauteur de coupe	Réglage rapide centralisée avec levier SA™, de 2 à 8 cm
Mise en position verticale	Hydraulique
Poids	190 kg
▶ Broyeur à fléaux	
Largeur de coupe / Nbre de couteaux	150 cm / 100 couteaux (50 paires)
Réglage hauteur de coupe	de 2 à 9 cm
Poids	240 kg
▶ Aérateur / scarificateur	
Largeur de travail / Nr. Couteaux	100 cm / 28 couteaux mobiles
Poids	90 kg
▶ Lame à neige	
Largeur de travail / Orientation	175 cm / ± 30°, hydraulique
Poids	140 kg

www.gianniferrari.com



La société Gianni Ferrari, en quête d'une constante recherche en matière d'améliorations, se réserve le droit de modifier sans avis préalable les caractéristiques techniques et les prestations imprimées sur ce prospectus. Les images de ce prospectus ne sont pas contraignantes. La compagnie n'est pas responsable des erreurs d'impression.

